

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-TR.PA01.B.01489/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ ЛОГИСТИК", ООО "МБК ЛОГИСТИК", место нахождения 119049, РОССИЯ, Г Москва, улица Шаболовка, дом 23, квартира 424, ОГРН 1207700279445, ИНН 9706007653, телефон +7 4952303019, электронная почта kupaev@mbk-st.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, КУПАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия тафтинговые из химических текстильных материалов: ковры, ковровые покрытия из синтетических волокон и нитей, на основе (подложке) из полиэстера или резины – гелиевой, тип ворса: петлевой, разрезной, комбинированный, высотой ворса от 1 до 30 мм, общей толщиной от 2 до 60 мм, FILOTEKS IC VE DIS TIC.LTD.STI., Турция, GOKSUNCHUK DISTRICT ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE 5th DISTRICT 83528 STREET 3/1 SENITKAMIL-GAZIANTEP, адрес места осуществления деятельности: Турция, GOKSUNCHUK DISTRICT ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE 5th DISTRICT 83528 STREET 3/1 SENITKAMIL-GAZIANTEP, ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 13.93.13

код ТН ВЭД ЕАЭС: 5703

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и


СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 04ИДЮ0.118-255/08-2022 выдан 10.08.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Платинум"";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Условия хранения: рулоны ковролина хранят в упаковке завода в горизонтальном положении. В то время как отрезы рулонного ковролина следует хранить свернутыми в рулоны ворсом внутрь. На рулоны ни в коем случае нельзя укладывать тяжелые предметы, способные вызвать сминание ворса и заломы полотна. Ковролин наматывают на технологическую трубу, диаметр которой составляет от 120 до 150 мм, с целью предотвращения резких перегибов ворсовой поверхности. Температура помещения, в котором хранятся ковровые покрытия, не должна опускаться ниже 14°C, а влажность воздуха должна находиться в пределах от 25 до 55%.

Срок хранения - неограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 24.08.2022 по 15.08.2025



М.П.

Заявитель

(при наличии)

подпись

КУПАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.