

## Технический лист № 03/039-54031669-01.01.2024

Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – линолеум ПВХ «Zenith»  
ТУ 22.23.15–039–54031669–2019 с изменением № 1-3

### Область применения продукции:

Для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения, пути эвакуации.

Класс применения линолеума ПВХ «Zenith» по ГОСТ Р 58898: 34; 41-43; по ISO 10874: 34; 41-43.

Рекомендации по проектированию полов установлены в СП 29.13330.2011.

### Существенные и качественные характеристики продукции и стандартизованные методики их испытаний

#### 1. Номинальные размеры

Наименование показателей	Номинальные размеры	Предельные отклонения от номинальных размеров	Метод испытания
Длина, мм	23000	+250 мм	ГОСТ 11529 п. 4.1
Ширина, мм	2000	+20 мм	
Общая толщина, мм	2,00	+13 %; -10 %	ГОСТ 11529 п. 4.2
Масса 1 м <sup>2</sup> , г	2950	+ 13 % - 10 %	ГОСТ 11529 п.12
Примечание - Допускается по согласованию с потребителем изготовление линолеума ПВХ «Zenith» других номинальных размеров с теми же предельными отклонениями от них			

#### 2. Физико-механические свойства

Наименование показателя	Норма для типов	Метод испытания
Истираемость, мкм, не более	105	ГОСТ 11529 п.6.1 / п.6.2
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	0,09	ГОСТ 11529 п.7 EN ISO 24343-1
Изменение линейных размеров, % не более	0,35	ГОСТ 11529 п. 8.2
Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более	0,4	ГОСТ 11529 п. 10.2
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	5·10 <sup>15</sup>	ГОСТ 11529 п. 13, ГОСТ 6433.2
Гибкость	Отсутствие трещин	ГОСТ 11529 п.11

### Условия хранения и транспортирования продукции:

1. Линолеум ПВХ «Zenith» должно храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 15 °С на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов в коробках в горизонтальном положении, на ровной поверхности в ряд, высотой не более 0,7 м.

2. Линолеум ПВХ «Zenith» до момента укладки должен храниться в упаковке изготовителя для обеспечения сохранности готовой продукции при хранении.

3. Не допускается хранить Линолеум ПВХ «Zenith» совместно с органическими растворителями и веществами, их содержащими.

4. Линолеум ПВХ «Zenith» может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5. Размещение и крепление линолеума ПВХ «Zenith» в железнодорожных вагонах должно производиться в соответствии с "Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах", (утв. МПС РФ 27.05.2003 N ЦМ-943).

### Сведения о технологии применения продукции:

Устройство полов с линолеумом ПВХ «Zenith» должно производиться в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011, СП 29.13330.2011 и инструкцией по укладке и уходу за линолеумом ПВХ «Zenith» (Приложение А).

### Требования безопасности применения и эксплуатации продукции:

Персоналу, занятому выполнением работ по укладке и уходу за линолеумом ПВХ «Zenith» необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", правила пожарной безопасности, и ГОСТ 12.1.004 "Пожарная безопасность", а также знать требования огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

### Сведения о безопасности продукции:

1. Линолеум ПВХ «Zenith» соответствует действующему санитарно-эпидемиологическому законодательству РФ, в том

числе Федеральному закону N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", МУ 2.1.2.1829.

2. Линолеум ПВХ «Zenith» удовлетворяет «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением комиссии Таможенного Союза (Глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»).

3. В целях исключения условий, способствующих повышению интенсивности миграции в воздушную среду химических веществ и обеспечения требований безопасности в процессе хранения, транспортирования, производства работ и эксплуатации линолеума ПВХ «Zenith» в помещениях должны быть обеспечены гигиенические требования к микроклимату помещения, согласно ст. 29 Федерального закона N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

#### Сведения об охране окружающей среды:

1. Показатели пожарной опасности для покрытия линолеум ПВХ «Zenith» должны соответствовать:

- группа воспламеняемости – не более В2;
- группа распространения пламени по поверхности – не более РП1;
- группа дымообразования – не более Д2;
- группа токсичности – не более Т2.

2 При тушении линолеума ПВХ «Zenith» использовать первичные средства пожаротушения согласно ст. 43 Федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и воду.

3 Линолеум ПВХ «Zenith» не является опасным грузом согласно классификации ГОСТ 19433.

4 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов линолеума ПВХ «Zenith» на территории предприятия или вне его, а также произвольное размещения отходов линолеума ПВХ «Zenith» на рельефе местности в не предназначенных для этих целей местах.

#### Сведения об утилизации продукта и упаковке продукции:

1. Отходы, образующиеся при изготовлении линолеума, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации в соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ в области обращения с отходами.

2. Линолеум ПВХ «Zenith» закатывается в рулоны лицевой поверхностью наружу на шпули картонные навивные диаметром не менее 110 мм по ТУ 5471-001-33514381-2012. Рулоны обертывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 с закреплением шва пленки вдоль рулона липкой лентой. По торцам полиэтиленовая пленка закрепляется втулками торцевыми по ТУ 2291-004-33514381-2017.

Допускается применять упаковочные средства, выпускаемые по другой нормативной документации, обеспечивающие сохранность линолеума ПВХ «Zenith» при хранении и транспортировании.

#### Гарантии изготовителя:

1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие линолеума ПВХ «Zenith» требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по применению.

2 Срок хранения линолеума ПВХ «Zenith» - два года со дня изготовления.

По истечении указанного срока хранения Линолеум ПВХ «Zenith» может быть использован по назначению, только после проверки его на соответствие требованиям настоящих технических условий.

3 Срок службы для покрытий напольных поливинилхлоридных устанавливается в соответствии с требованиями Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 и составляет не менее 10 лет при условии соблюдения требований инструкции по укладке и уходу за линолеумом ПВХ «Zenith» (приложение А), установленных производителем.

Генеральный директор  
АО «ТАРКЕТТ»

Подпись

А.В. Молчанов

