


Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Богданов В.С.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/I-17/03/20
от 17.03.2020 года

1. Наименование и адрес заявителя	ООО "ЛАМИВУД" Адрес: 141900, РОССИЯ, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, стр. 10, пом. 2, оф. 1902-2
2. Характеристика объекта испытаний	ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ LAMIWOOD 34 КЛАСС, КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА E1, плотностью 900 кг/м ³ , толщиной 12 мм
3. Наименование и адрес изготовителя	JIANGSU MEIBO WOOD INDUSTRY CO., LTD" Адрес: КИТАЙ, JIANGSU PROVINCE, CHANGZHOU CITY, YANHE ROAD CUIBEI INDUSTRIAL ZONE, HENGLIN TOWN, WUJIN DISTRICT, 1
4. Отбор образцов	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ 31814-2012, акт отбора образцов № 002/I-17/03/20
5. Идентификационный номер образца	№ 002/I-17/03/20
6. Методы испытаний	ГОСТ 32304-2013 п.п. 4.4 табл. 2 (поз. 1-3), 6.4 табл. 4, 8.5.
7. Цель испытания	Целью испытаний является установление соответствия ЛАМИНИРОВАННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ LAMIWOOD 34 КЛАСС, КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА E1, плотностью 900 кг/м ³ , толщиной 12 мм, требованиям ГОСТ 32304-2013 п.п. 4.4 табл. 2 (поз. 1-3), 6.4 табл. 4, 8.5.
8. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 66...68% Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.

9. Результат испытаний

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Устойчивость покрытия к истиранию	ГОСТ 32304-2013	АС6	АС6

Протокол испытаний № 002/I-17/03/20 от 17.03.2020 года

Лист 1 из 2